

Ficha Técnica



GRUPO
JOMIBA

www.jomiba.com

MODELO: GNI NIT-TEK

- * Guante de **NITRILO** (con doble recubrimiento).
- * Palma / con recubrimiento de **NITRILO ARENOSO** - en color negro.
- * Dorso / con doble recubrimiento de **NITRILO LISO** - en color azul eléctrico.
- * Soporte de **NYLON** – en color gris / ribetes de **ALGODÓN** (Distintos colores) según tallaje.
- * Guante con gran resistencia a la **ABRASIÓN** (Nivel 4) – Gran confort.



NUEVO



NITRILO
ARENOSO



Especificaciones Técnicas

COMPOSICIÓN:

GUANTE DE NYLON con doble recubrimiento de nitrilo liso y arenoso.

COLORES:

PALMA - NITRILO ARENOSO NEGRO

DORSO - NITRILO LISO AZUL

RIBETE - ALGODÓN

PUÑO - NYLON GRIS ELÁSTICO



8 (M)
9 (L)
10 (XL)

24
25
26

Galga
13

UD/EMB: 120
PAR/PAQ: 12

USOS

Industria en General, Aceite o combustible / Montaje e inspección y empaquetado de piezas pequeñas y delicadas con grasas / Industria Mecánica y Automovilística / Trabajos Agrícolas y Mantenimiento en general.

Categoría

CE

CAT - II Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II

Directiva 89/686/CEE definida como CAT-II "Riesgos intermedios / Diseño intermedio"

Artículo 7º del RD 1407/1992

NORMATIVA

CE

CAT - II

EN 420:2003+A1: 2009

EN 388:03



4121

NIVELES DE PROTECCIÓN

A Resistencia a la Abrasión	Nivel 4
B Resistencia al corte	Nivel 1
C Resistencia al desgarro	Nivel 2
D Resistencia al punzonazo	Nivel 1