

NITROTOUGH™ N110



Protección mecánica



Repelente al aceite



Ligero



APLICACIONES IDEALES

- Montaje y acabado
- Aplicaciones de ingeniería
- Atornillado y bulonado

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2003 EN388:2016



4132



3121A

CATEGORÍA II

CARACTERÍSTICAS EXTRA

ALTO GRADO DE FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD CON UNA DESTREZA ÓPTIMA

DESCRIPCIÓN

- La alternativa ideal a los guantes de cuero fino.
- Puntos finos y elásticos, para un magnífico confort.
- Diseñados específicamente para procesos de fabricación moderadamente engrasados y entornos de mantenimiento donde es esencial la combinación de protección con resistencia a la abrasión.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Construcción	Tricotado
Material del forro	Nylon
Galga	13
Material del recubrimiento	Nitrilo
Acabado	Palma recubierta
Estilos de puños	Puño de punto
Color	Blanco y negro
Tallas EN	7,8,9,10
Longitud (mm)	230-260
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

Print date 18-12-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu